

Autowash Plus

Soluciones de lavado

Solución de lavado para mantillas y rodillos miscible con agua y de uso general

Pro 20 litros: **Cód. de artículo** PYGZT
Pro 2 x 200 litros: **Cód. de artículo** PYG1V

Autowash Plus es una solución de lavado para mantillas y rodillos, miscible con agua y de gran eficacia. Al mezclarse con agua, elimina rápidamente la tinta y el polvillo del papel y deja la superficie de mantillas y rodillos listas para absorber la tinta. Autowash Plus sirve tanto para sistemas de lavado automático como para una aplicación manual.

Instrucciones de funcionamiento

Uso manual: mantillas / rodillos de tinta

- Mézclela primero con agua.
- En mantillas: aplique la mezcla con un paño o una esponja, de forma uniforme por toda la superficie.
- En rodillos de tinta: pulverice la mezcla en los rodillos de tinta y luego enjuague con agua.

Uso automático

- Siga las instrucciones del fabricante.

Características principales

- Excelentes prestaciones para la eliminación de la tinta.
- Para uso automático y manual.
- Compatible con la mayoría de planchas offset.
- Limpia a fondo y de forma rápida.
- Reduce el tiro de las mantillas.
- Evita la oxidación y la deformación del caucho.
- Prolonga la capacidad de absorción de tinta de rodillos y mantillas.

Seguridad

Lea la MSDS (Material Safety Data Sheet, ficha de datos de seguridad) antes de usar el producto.

Residuos

En la medida de lo posible, recoja los residuos y envíelos a los centros de recogida autorizados de acuerdo con las normativas locales y nacionales.

Compatibilidad con las planchas de Agfa Graphics

Tecnologías de planchas digitales										
Térmica										
:Amigo	:Amigo con horneado	:Amigo TS	:Amigo TS con horneado	:Ampio	:Ampio con horneado	:Azura TS	:Energy Elite	:Energy Elite con horneado	:Thermostar	:Thermostar con horneado
✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Tecnología de planchas digitales						Tecnología de planchas analógicas			Tecnología de planchas de poliéster	
Luz visible									Setprint Plus	
:Aspire	:Aspire con horneado	:Azura-V	:Lithostar Ultra	:N91v	:N92-VCF	:P55	:P55 con horneado	:N555		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* El contacto prolongado o la fricción intensa pueden dañar la imagen

Almacenamiento

- Almacene el producto a temperatura ambiente en un lugar seco y bien ventilado.
- Manténgalo alejado del calor y de la luz solar directa.
- Cierre siempre los recipientes.
- Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

Propiedades

Composición	Apariencia	Verde, azul
	Clasificación	A II
	Punto de inflamación	46°C
	Densidad (25°C)	1,089 kg/litro
	Contenido en COV	97%
Máquina de impresión	Rotativa de formularios continuos	×
	Rotativa "coldset"	×
	Rotativa "heatset"	×
	Máquina de impresión de pliegos	✓
	Tinta	Convencional
Aplicación	Capacidad de disolución de la tinta	Alta
	Velocidad de secado	Media
	Miscible con agua	✓
	Lavado automático	✓